

EcoCoat

Ecological Coating System

Technisches Merkblatt

Seidenwachs, weiss Nr. 011

Naturprodukt. Enthält keine Löse- und Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Sikkative. Giftklassenfrei

Anwendungsbereich:

Für die weiss lasierende Behandlung von Holzwänden, Decken und anderen Holzgegenständen im Innenbereich. **Für Fussböden nicht geeignet!** Bei altem, stark vergilbtem Nadelholz empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Boratlauge Nr. 009/909 oder Frescolauge Nr. 014.

Für die Schlussbehandlung welche mit nachstehend aufgeführten EcoCoat-Produkten vorbehandelt worden sind:

Boratlauge Nr. 009/909, Frescolauge Nr. 014, Carnalin Öl Nr. 012/112, Rizin Oel Nr. 033/034.

Eigenschaften:

Pigmentzugabe verhindert das Nachgilben, besonders von Nadelhölzern, nachhaltig. Offenporig, schmutzabweisend, antistatisch, ergibt nach Politur seidenglänzenden, hauchdünnen Oberflächenfilm, einfache Renovierung.

Vorbereitung:

Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.

Verarbeitung: Gebinde gut durchschütteln oder aufrühren!

Seidenwachs mit Pinsel oder Schwamm **gleichmässig und dünn** in Holzfaserrichtung auftragen und **Flächen trocknen lassen**. Zügig arbeiten und Ansätze vermeiden.

Die Weisspigmente setzen sich ab und Gebinde sollte deshalb auch während dem Auftrag ab und zu gut durchgeschüttelt oder aufgerührt werden. Nach ca. 4 Stunden kann das Wachs mit einem Lappen oder Bürste poliert werden.

Trockenzeit:

4 - 6 Stunden

Reichweite:

10 - 12 m² pro l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lagerung:

Mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

Werkzeugreinigung:

Nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser.

Zusammensetzung:

Wasser, Titandioxyd, Dammarharz, Schellack, Borax, Candelillawachs, Casein, Carnaubawachs, Bienenwachs.

Reinigung und Pflege:

Mit Cerafin-Seife weiss Nr. 099.

Nachbehandlung:

Je nach Beanspruchung ist bei Nachlassen des Glanzgrades ein stellenweises Nachwachsen erforderlich.

11/10

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Import + Vertrieb: ECOVOS AG Löchlütweg 11 3048 Worblaufen-Bern Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch www.ecovos.ch
Hersteller: Ecological Coating System, DK - Skanderborg

